

STEROWANIE

urządzenia przewodowe



STEROWANIE - urządzenia przewodowe

PRZEWODOWE 5/GS

Sterowanie gestami

Sterownik dla serii wentylatorów e2, ego, Nexxt, Silvento i RA 15-60

Wentylacja sterowana jednym gestem zapewnia świeże powietrze z wykorzystaniem znanych standardów wyposażenia LUNOS, takich jak kontrola wilgotności i temperatury, ochrona przed mrozem, czy praca automatyczna. LUNOS 5/GS posiada panel dotykowy, który może być aktywowany także bezkontaktowo - za pomocą różnych gestów.

Pod jednostką dotykową znajdują się diody 60 RGB LED, które zapewniają informacje zwrotne podczas pracy i funkcje aktywowane sygnałem.

Urządzenia Nexxt i/lub Silvento mogą być opcjonalnie podłączone do dwóch wyjść sterowania gestem. Te dwie ścieżki sterowania lub kanały mogą być kontrolowane oddzielnie, tak aby dwa różne typy wentylatorów mogły być łatwo kontrolowane niezależnie od siebie. Oznacza to, że cały system wentylacji jednostki mieszkalnej może być obsługiwany przez jeden element kontrolny.



5/GS
(Sterownik ścienny
z matrycą LED
i czujnikiem gestów)

Funkcje specjalne:

Technologia zintegrowanego czujnika wilgotności i temperatury w jednostce dotykowej, a także w podłączonych uniwersalnych jednostkach sterowania, umożliwia optymalne automatyczne sterowanie dostosowane do konkretnych warunków w pomieszczeniu.

Zintegrowany czujnik jasności i zmiernicy umożliwia całkowicie nowe sterowanie podłączonych jednostek wentylacyjnych.

Harmonogramy i czasy pracy funkcji komfort w przypadku intensywnej wentylacji, redukcji nocnej oraz letniej można konfigurować za pośrednictwem podłączonego komputera PC.

Funkcje i cechy:

- Wybór elementów wyświetlanych w trybie czuwania: godzina, poziom temperatury/wilgotności, praca filtra, podświetlenie nocne
- Wartości graniczne ustawianego zakresu wilgotności
- Kroki wentylacji podłączonych urządzeń można kontrolować oddzielnie dla obu kanałów
- Funkcje komfort obejmują intensywną wentylację, redukcję nocną oraz wentylację letnią i mogą być ustawiane indywidualnie w odniesieniu do czasu pracy i stopnia
- Funkcje kontroli wilgotności i ochrony przed mrozem
- 0 -10 V wejście do podłączenia sterowania Touch Air Comfort
- Bezpośrednie podłączenie Ne^{xt} i Silvento EC lub uniwersalnych elementów kontrolnych dla poszczególnych kanałów
- Do dwóch różnych typów wentylatorów przełączanych przez jeden sterownik 5/GS

Dane techniczne

| Typ: | Urządzenie | Wbudowane czujniki | Współpracuje z urządzeniami |
|-------------|---------------------------------|---|---|
| 5/GS | Sterownik do sterowania gestami | Dotykowy i bezdotykowy (obsługa gestów) Wilgotności Temperatury Dodatkowe wejście 0-10V np. dla współpracy z TAC (Touch Air Comfort) | Do 2 urządzeń różnych typów: (bezpośrednio) Ne ^{xt} , Silvento EC (przy pomocy zestawu sterownika uniwersalnego (5/SC-FT 5/UNI-FT) z dodatkowym zasilaczem) e ⁶⁰ , e ² , RA 15-60 |